

Catering Tiefkühlschrank aus Edelstahl



Abb.: Esta TKX 1400

Technische Daten

| Modell | TKX 1400 |
|----------------------------|--------------------|
| Material außen | Edelstahl AISI 304 |
| Material innen | Edelstahl AISI 304 |
| <i>Außenmaße</i> | |
| Breite [mm] | 1480 |
| Tiefe [mm] | 850 |
| Höhe [mm] | 2010 |
| <i>Innenmaße</i> | |
| Breite [mm] | 1360 |
| Tiefe [mm] | 685 |
| Höhe [mm] | 1396 |
| Bruttovolumen [l] | 1410 |
| Nettovolumen [l] | 1325 |
| Nettogewicht [kg] | 198 |
| Anzahl Roste | 6 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -24 |
| Geräuschpegel [db] | 48 |
| Leistungsaufnahme [W] | 1000 |
| Energieverbrauch [kWh/24h] | 9,6 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 |
| Isolierstärke [mm] | 60 |
| Kältemittel (FCKW-frei) | R 404A |
| Klimaklasse | 4+ |

Für den professionellen Einsatz gebaut:

- ★ Edelstahl innen und außen
- ★ Abgerundete Innenkanten und Bodenwanne
- ★ Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige außen
- ★ Roste in Gastronorm GN 2/1
- ★ Umluftkühlung
- ★ Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Edelstahl AISI 304 innen und außen
- ✓ 6 Roste GN 2/1 B x T = 530 x 650 mm
- ✓ 2 Türen mit Griffleiste und automatischer Türschließung
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ✓ Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige
- ✓ Innenbeleuchtung
- ✓ Integriertes Schloß
- ✓ Türdichtung wechselbar
- ✓ Rollen, 2 mit Stopper
- ✓ 60 mm dicke Isolierung
- ✓ Betriebsleuchte
- ✓ Kälteagregat oben
- ✓ Gemäß HACCP
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien